

POTOP

转矩流变仪

- ◆ 不同于传统工作站的单机版设计，可提高操作便利性
- ◆ 采用非接触式动态扭矩传感器，数据测试精度高，重复性好
- ◆ 伺服电机过载保护装置
- ◆ 积木式结构设计，密炼腔体，转子均可灵活拆装，易于清洗物料
- ◆ 密炼腔体采用高强度轻量化钢材，使用更友好

■ 主要技术指标

型 号	单 位	RTOI-06/02
密炼腔容积	ML	55
转速	rpm	187.5
转子速度比		2 : 3
扭矩测量范围	Nm	0~200
扭矩测量精度	F.S	0.5%
操作温度	℃	室温~350
温度控制精度	℃	± 1
加热/冷却方式		电加热/压缩空气冷却
主电机功率	KW	3
额定功率	KW	4.5
整机重量	KG	300
长 × 宽 × 高	mm	1085 × 610 × 1560



广州市普同实验分析仪器有限公司
Guangzhou POTOP Co., Ltd

华南理工大学聚合物新型成型装备国家工程研究中心番禺分中心
聚合物新型成型装备制造制造商

地址：广州市番禺区大龙街旧水坑村开发路3号C1

技术热线：+86 20 39283061 电话：13632376303

Web: www.lab-extrusion.cn Email: 7681206@qq.com

